



Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)



Dim.	Apparecchio	Nicchia	Frontale mobile
A [mm]	1770	min. 1776	sopra: 1070* sotto: 704*
L [mm]	540	min. 560	595
P [mm]	545	min. 555	max. 22

\* + Sporgenza della nicchia



Raccordo	[kW]	Fusibili	Cavo
230V Spina tipo 12	0.16	10 A	2.45 m



## MONTAGGIO

- Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

**1** Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale  
Sezione minima della presa d'aria 200 cm<sup>2</sup> sia sopra che sotto

**2** Avvitare l'apparecchio al mobile  
Incollare il listello di copertura fornito sulla parete laterale di fronte alla cerniera

**3** Fissare il frontale del mobile (Montaggio sportello di chiusura)  
- Setmo-Quick  
- UNIMO



## AVVERTENZE

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze degli elementi) non sono insufficienti per una buona ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del montaggio da destra a sinistra.

- Peso della porta: max. 15 kg/m<sup>2</sup>.  
- Per ragioni funzionali, la distanza fra la porta superiore e quella inferiore deve essere almeno di 4 mm.

